



Cola de amarre reg. con amortiguador y mosquetón de 55mm

FICHA TÉCNICA



Descripción

Código: 30150013

Norma: IRAM 3622-1


Descripción: Cola de amarre regulable hasta 2m. con amortiguador y mosquetón de 55mm. en extremo.



Uso

Utilizada para trabajos generales de altura donde exista riesgo de caída.

CÁLCULO DE CAIDA



L= longitud del amarre
a= despliegue de amortiguador
b= elongación en anillo dorsal
vc = ventana de caída mínima entre el anillo dorsal y el nivel inmediato.

F0 y F1 = 4 m - F2 = 6 m.

plano de caída más próximo



Características

- Cinta poliéster de alta tenacidad regulable hasta 2 m de longitud con amortiguador de caídas.
- Costuras de alto contraste para facilitar su revisión.
- Mosquetón con abertura de 55mm, doble traba de seguridad, acero forjado.

Etiquetas Identificativa con fecha de fabricación y n° de lote.

 FECHA DE FAB. _____ LOTE _____	Art. COLA DE AMARRE REG. 2 m c/ AMORTIGUADOR y MOSQUETON de 55mm. Cod.: 30150013	 IND. ARG 
	¡IMPORTANTE! ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO. LEA LAS INSTRUCCIONES PROVISTAS CON EL EQUIPO.	

Etiqueta para inspecciones

 ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO. ESTE EQUIPO DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO.	INSPECCIONES				CÁLCULO DE CAIDA  L= longitud del amarre a= despliegue de amortiguador b= elongación en anillo dorsal vc = ventana de caída mínima entre el anillo dorsal y el nivel inmediato. F0 y F1 = 4 m - F2 = 6 m.
	MES	AÑO	APTO	NO APTO	

